

LET MATERIALS TELL YOUR STORY

COLOURS & MATERIALS | 2026

Fabio : P

Composition: 100% polyester FR
 Poids: env. 560 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 80.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Uniquement pour les modèles Dauphin

Samenstelling: 100% polyester FR
 Gewicht: ca. 560 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 80.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Uitsluitend voor Dauphin-modellen



012.047 (3094)
Mandarine



012.041 (4028)
Züco red



012.048 (4517)
Shiraz red



012.020 (6075)
Classic blue




012.027 (6071)
Royal blue



012.022 (6571)
Deep blue



012.029 (6598)
Midnight blue



012.011 (7541)
Vivid green



012.110 (7508)
Dark green



012.031 (8532)
Platin



012.039 (8517)
Java grey



012.033 (8033)
Midnight black

Polo : P

Composition: 100% polyester
 Poids: env. 350 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Solidité au frottement: humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 150.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2

Uniquement pour les modèles Dauphin

Samenstelling: 100% polyester
 Gewicht: ca. 350 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Wrijvingsechtheid: nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 150.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2

Uitsluitend voor Dauphin-modellen



077.050 (1008)
Cappuccino



077.044 (3012)
Orange



077.040 (4011)
Chilli red



077.048 (4017)
Shiraz red



077.120 (6006)
Light blue



077.025 (6003)
Lagoon blue



077.021 (6075)
Azure blue



077.020 (6016)
Classic blue



077.011 (7032)
Vivid green



077.010 (7048)
Organic green



077.110 (7008)
Dark green




077.029 (6098)
Midnight blue




077.031 (8078)
Platin



077.030 (8010)
Metal grey



077.032 (8013)
Stone grey



077.033 (8033)
Midnight black

Era : A

Composition: 100 % polyester
 Poids: env. 320 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2

Samenstelling: 100 % polyester
 Gewicht: ca. 320 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4 / droog: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2



086.003 (CSE03)
Honey yellow



086.046 (CSE19)
Pink orchid



086.045 (CSE29)
Pure Copper




086.043 (CSE06)
Red velvet




086.025 (CSE38)
Lagoon blue



086.120 (CSE08)
Light blue



086.020 (CSE12)
Classic blue



086.023 (CSE20)
Caribbean blue




086.016 (CSE34)
Ice green



086.011 (CSE16)
Vivid green



086.050 (CSE02)
Cappuccino




086.052 (CSE21)
Fango



086.031 (CSE41)
Platin



086.030 (CSE43)
Metal grey



086.036 (CSE13)
Asphalt grey



086.033 (CSE14)
Midnight black

King : A

Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Poids: env. 420 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Boulochage: note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2,
 DIN 4102 B1, NF-P 92-503
 class M1, BS 5852 IS 0+1,
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Samenstelling: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Gewicht: ca. 420 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
 DIN 4102 B1, NF-P 92-503
 class M1, BS 5852 IS 0+1,
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



081.044 (4030)
Orange



081.041 (4027)
Züco red



081.040 (9244)
Chilli red




081.042 (4017)
Ruby red



081.120 (9606)
Light blue



081.021 (6071)
Azure blue



081.020 (9268)
Classic blue



081.025 (6018)
Lagoon blue



081.011 (7011)
Vivid green



081.010 (7013)
Organic green



081.110 (7008)
Dark green



081.022 (6098)
Deep blue




081.031 (8027)
Platin



081.030 (9289)
Metal grey



081.032 (8010)
Stone grey



081.033 (8033)
Midnight black

Relax : A

Composition:	100 % Trevira CS® (polyester)
Poids:	env. 450 g/m
Largeur:	140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Samenstelling:	100 % Trevira CS® (polyester)
Gewicht:	ca. 450 g/m
Breedte:	140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale, DIN EN ISO 12947)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

100.xxx = Relax: A uni | eenkleurig

103.xxx = Relaxbico: A bicolore | tweekleurig



100.020 (6080)
Classic blue



103.039 (8502)
Java grey



100.033 (8033)
Midnight black

Tonal : A (Web T)

Composition: 100 % Polyester recyclé
 Poids: env. 315 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 6–8 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Boulochage: note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4–5 / sec: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)

Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: partie 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1

* Choix des couleurs Web T (185.xxx)
 (dossier textile Shape mesh comfort)

Conception durable

Tonal:A est fabriqué à partir de polyester recyclé, certifié Öko-Tex et gratifié de l'écolabel de l'UE, et révèle un bilan écologique très positif. L'assortiment de tons clairs et sombres crée de la profondeur et assure un visuel dynamique grâce à l'effet de tridimensionnalité.

- Effet de mélange harmonieux et aspect mouvementé
- Large palette de coloris et mélange de tons sombres et clairs
- Polyester post-consommation recyclé, certifié Öko-Tex et écolabel UE

Samenstelling: 100% gerecycled Polyester
 Gewicht: ca. 315 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 6–8 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4–5 / droog: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: deel 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1

* Kleur Web T (185.xxx)
 (textielen rugleuning Shape mesh comfort)

Duurzaam design

Tonal:A wordt gemaakt van gerecycled polyester, is Öko-Tex- en Europees ecolabel-gecertificeerd en heeft derhalve een zeer positieve ecobalans. De combinatie van lichte en donkere tinten zorgt voor diepte en met een 3D-effect voor een dynamische optiek.


- Harmonisch melange-effect en levendige look
- Breed kleurenpalet en combinatie van donkere en lichte tinten
- Gerecycled post-consument-polyester, Öko-Tex- en Europees ecolabel-gecertificeerd



165.004 (62057)
Curry yellow



165.044* (63098)
Orange




165.046 (64210)
Pink orchid



165.047* (64207)
Mandarine



165.042 (64209)
Ruby red



165.025 (66185)
Lagoon blue



165.011* (62092)
Vivid green



165.016 (67089)
Ice green




165.018* (67090)
Opal green



165.014* (66186)
Jade green



165.031* (60122)
Platin



165.030* (60123)
Metal grey



165.050 (61180)
Cappuccino



165.052 (61182)
Fango



165.066 (64211)
Auburn



165.033* (60999)
Midnight black



Valencia : A

**Similicuir très robuste, durable,
résistant aux produits désinfectants***

Composition: Face enduction: 100 % vinyle/
Support: 100 % polyester Hi-Loft^{2TM}
env. 650 g/m²
Poids: 137 cm
Largeur: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Résist. à la lumière: 300.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Résist. à l'abrasion: 300.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*demandez-nous

**Zeer robuust kunstleer, gaat lang mee,
ontsmettingsmiddelbestendig***

Samenstelling: Coating: 100 % vinyl/
Backing: 100 % polyester Hi-Loft^{2TM}
ca. 650 g/m²
Gewicht: 137 cm
Breedte: graad 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Lichtechtheid: 300.000 schuurtoeren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Schuurvastheid: DIN EN 1021: deel 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*op aanvraag



006.001 (107-2020)
Luminous yellow



006.040 (107-2075)
Chilli red



006.025 (107-3001)
Lagoon blue




006.020 (107-3067)
Classic blue



006.022 (107-3068)
Deep blue



006.010 (107-5041)
Organic green




006.030 (107-4042)
Metal grey




006.039 (107-4002)
Java grey



006.031 (107-4043)
Platin



006.070 (107-8032)
Arctic white



006.073 (107-8020)
Pure white



006.033 (107-9035)
Midnight black

X-Knit : A (Web X)

Composition: 100 % Wovenit® 3D
(hybride polyamide*)
env. 290 g/m²
Poids: note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Boulochage: humide: 5 / sec: 5
Solidité au frottement: (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2
*Les fibres de polyamide hybride sont extrêmement
solides et donc très résistantes à l'abrasion. La fibre,
légère et fine, possède une grande élasticité garantissant
une résistance à la déformation et sèche rapidement.
Pour X-Code uniquement (assise sans structure à vagues).


Samenstelling: 100 % Wovenit® 3D
(polyamide hybride*)
ca. 290 g/m²
Gewicht: graad 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Pilling: nat: 5 / droog: 5
Wrijvingschtheid: (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2
*Polyamide-hybride vezels zijn extreem duurzaam en
daardoor bestend tegen schuren. De lichte, fijne vezel
heeft een hoge elasticiteit, is tegelijk gegarandeerd
vormbestendig en droogt bovendien snel.
Alleen voor X-Code (zitting zonder golfstructuur).



063.044
Orange



063.041
Züco red



063.063
Torf



063.019
Indigo blue




063.022
Deep blue




063.010
Organic green



063.031
Platin



063.035
Graphite



063.033
Midnight black

Fame : B

Composition:	95 % laine de Nouvelle Zélande, 5 % polyamide
Poids:	env. 630 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	200.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2
Samenstelling:	95 % Nieuw-Zeelandse-wol, 5 % polyamide
Gewicht:	ca. 630 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	200.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



078.002 (62067)
Lime yellow



078.044 (63016)
Orange




078.041 (64119)
Züco red



078.040 (64089)
Chilli red




078.027 (66075)
Royal blue



078.020 (66032)
Classic blue



078.022 (66005)
Deep blue



078.010 (68035)
Organic green



078.036 (60017)
Asphalt grey



078.033 (60999)
Midnight black

Jet bioactive : B

**Antimicrobien, difficilement inflammable,
agréable au toucher**

Composition:	100 % Trevira CS® bioactive* (Polyester)
Poids:	365 g/m
Largeur:	140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	65.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2 DIN 4102 Class B1 UNI 9175 Class 1 IM NF-P 92501-7 Class M1 BS 5852 Crib 5

*antimicrobien; à teneur d'argent, biocide désinfectant

Antimicrobieel, moeilijk ontvlambaar,
prettig aanvoelend

Samenstelling:	100 % Trevira CS® bioactive* (polyester)
Gewicht:	365 g/m
Breedte:	140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	65.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2; DIN 4102 Class B1; UNI 9175 Class 1 IM; NF-P 92501-7 Class M1; BS 5852 Crib 5

* antimicrobieeel; bevat het desinfecterende biocide zilver



154.040 (9401)
Chilli red



154.020 (9601)
Classic blue



154.022 (6013)
Deep blue



154.023 (6007)
Caribbean blue



154.011 (7041)
Vivid green



154.031 (8001)
Platin



154.036 (9805)
Asphalt grey



154.033 (8033)
Midnight black

Parotega NF : B

Résistant aux produits désinfectants*, difficilement inflammable, agréable au toucher

Composition: 85 % composés de PVC,
15 % coton
Poids: env. 700 g/m²
Largeur: env. 137 cm
Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 50.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2,
DIN 4102 B1, NF-P 503 classe M1,
BS 5852 IS 0+1, crib 5,
UN2 9175/87 (1. IM)

*demandez-nous

Bestand tegen desinfecterende middelen*, moeilijk ontvlambaar, voelt aangenaam aan

Samenstelling: 85 % PVC compound,
15 % katoen
Gewicht: ca. 700 g/m²
Breedte: ca. 137 cm
Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Wrijvingsechtheid: nat: 4 / droog: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 50.000 schuurtoeren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
DIN 4102 B1, NF-P 503 class M1,
BS 5852 IS 0+1, crib 5,
UN2 9175/87 (1. IM)

*op aanvraag



039.042 (F6461665)
Ruby red



039.025 (F6461709)
Lagoon blue




039.027 (F6461710)
Royal blue



039.052 (F6461658)
Fango



039.037 (F6461731)
Vulcan grey



039.033 (F6461659)
Midnight black


Omega : B (Web O)

Composition: 100 % polyester
Poids: env. 500 g/m
Largeur: env. 160 cm
Résist. à la lumière: note 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 4–5 / sec: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2

Uniquement pour Züco LaCinta

Samenstelling: 100 % polyester
Gewicht: ca. 500 g/m
Breedte: ca. 160 cm
Lichtechtheid: graad 8 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid: nat: 4–5 / droog: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2

Uitsluitend voor Züco LaCinta



054.011 (68093)
Vivid green




054.014 (66113)
Jade green



054.045 (64080)
Pure copper



054.052 (61147)
Fango



054.030 (60121)
Metal grey



054.036 (60120)
Asphalt grey



054.033 (60199)
Midnight black

Runner : B (Web M)

Composition:	80 % polyester, 20 % polyester recyclé
Poids:	env. 510 g/m
Largeur:	env. 160 cm
Résist. à la lumière:	note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 / sec: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	70.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2
Samenstelling:	80 % polyester, 20 % gerecycled polyester
Gewicht:	ca. 510 g/m
Breedte:	ca. 160 cm
Lichtechtheid:	graad 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 / droog: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	70.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



056.044 (63034)
Orange



056.040 (64089)
Chilli red



056.120 (66063)
Light blue



056.022 (66064)
Deep blue



056.011 (68056)
Vivid green



056.031 (60011)
Platin



056.035 (60025)
Graphite



056.033 (60999)
Midnight black

Sealife : B

Composition:	100% polyester recyclé (SEAQUAL certified)
Poids:	env. 460 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 / sec: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low
Samenstelling:	100% gerecycled polyester (SEAQUAL certified)
Gewicht:	ca. 460 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 / droog: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low



150.004 (3509)
Curry yellow



150.046 (4522)
Pink orchid



150.047 (4566)
Mandarine



150.042 (4528)
Rubin red



150.025 (6524)
Lagoon blue



150.020 (6512)
Classic blue



150.022 (6080)
Deep blue



150.023 (6591)
Caribbean blue



150.016 (7530)
Ice green



150.010 (7521)
Organic green




150.095 (1506)
Metal grey/Beige



150.030 (8532)
Metal grey



150.036 (8517)
Asphalt grey



150.033 (8033)
Midnight black

Select : B

Composition:	85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide
Poids:	env. 510 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	200.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021-1 Cigarette, BS EN 1021-2 Match, BS 5852 partie 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture et Furnishing Regulations 1988, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK, CA TB 117-2013
Samenstelling:	85% Nieuw-Zeeland-wol, 15% polyamid
Gewicht:	ca. 510 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	200.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021-1 Cigarette, BS EN 1021-2 Match, BS 5852 deel 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK, CA TB 117-2013



184.053 (60005)
Sand



184.050 (61184)
Cappuccino



184.052 (61189)
Fango



184.004 (62098)
Curry yellow



184.046 (65117)
Pink orchid



184.040 (64216)
Chilli red



184.010 (68210)
Organic green



184.016 (67101)
Ice green



184.025 (66191)
Lagoon blue



184.018 (67099)
Opal green



184.022 (66144)
Deep blue




184.024 (61190)
Lila




184.032 (60132)
Stone grey



184.030 (60003)
Metal grey



184.039 (60134)
Java grey



184.033 (60999)
Midnight black

Step : B

Composition:	100% Trevira CS® (polyester)
Poids:	env. 470 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021 : partie 1/2, BS 5852 partie 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0
Samenstelling:	100% Trevira CS® (polyester)
Gewicht:	ca. 470 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021: deel 1/2, BS 5852 deel 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



046.004 (62057)
Curry yellow



046.041 (64180)
Züco red



046.059 (63012)
Rust



046.120 (66018)
Light blue



046.121 (66152)
Steel blue



046.022 (65011)
Deep blue



046.011 (68119)
Vivid green



046.010 (68162)
Organic green



046.052 (60090)
Fango



046.030 (60011)
Metal grey



046.036 (60021)
Asphalt grey



046.033 (60999)
Midnight black

Step Melange : B

Composition:	100% Trevira CS® (polyester)
Poids:	env. 470 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021 : partie 1/2, BS 5852 partie 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0
Samenstelling:	100% Trevira CS® (polyester)
Gewicht:	ca. 470 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021: deel 1/2, BS 5852 deel 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



047.004 (62057)
Curry yellow



047.043 (64179)
Red velvet



047.025 (66018)
Lagoon blue



047.121 (66152)
Steel blue



047.022 (66149)
Deep blue



047.011 (62073)
Vivid green



047.013 (68163)
Olive green



047.010 (68162)
Organic green



047.015 (68158)
Green



047.030 (60004)
Metal grey



047.037 (61149)
Vulcan grey



047.036 (60090)
Asphalt grey

Ultra : B


Composition:	72% Cradura™, PA, 16% certified virgin wool, WV, 12% redesigned Lenzing FR™
Poids:	env. 437 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	500.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117
Samenstelling:	72% Cradura™, PA, 16% certified virgin wool, WV, 12% redesigned Lenzing FR™
Gewicht:	ca. 437 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	500.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117



153.019 (CX1050-051)
Indigo blue




153.022 (CX1050-054)
Deep blue




153.110 (CX1050-081)
Dark green



153.035 (CX1050-093)
Graphite



153.038 (CX1050-096)
Lava grey



153.033 (CX1050-099)
Midnight black

Xtreme : B

Composition:	100 % polyester recyclé
Poids:	env. 310 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 / sec: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM
Samenstelling:	100 % gerecycled polyester
Gewicht:	ca. 310 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 / droog: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM



005.040 (YS079)
Chilli red



005.049 (YS084)
Aubergine



005.027 (YS082)
Royal blue



005.022 (YS005)
Deep blue



005.028 (YS026)
Navy blue



005.029 (YS100)
Midnight blue



005.015 (YS047)
Emerald green




005.031 (YS094)
Platin



005.032 (YS141)
Stone grey



005.034 (YS046)
Oxid grey



005.037 (YS081)
Vulcan grey



005.033 (YS009)
Midnight black

Avalon : C

Composition: 100% Pure laine vierge
 Poids: env. 580 g/m
 Largeur: 150 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Résist. à l'abrasion: 35.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2

Samenstelling: 100% Pure scheerwol
 Gewicht: ca. 580 g/m
 Breedte: 150 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Schuurvastheid: 35.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2



166.040 (367M/M015858)
Chilli red



166.121 (104)
Steel blue



166.025 (M/02863)
Lagoon blue



166.019 (M/021443)
Indigo blue



166.010 (M/04019)
Organic green



166.030 (367/M6)
Metal grey



166.036 (367/M81)
Asphalt grey



166.053 (367/M8020)
Sand



166.110 (449)
Dark green

Blazer : C

Composition: 100% pure laine vierge
 Poids: env. 460 g/m
 Largeur: env. 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 50.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021 : partie 1/2,
 BS 7176 Low Hazard;
 NF D 60-013

Samenstelling: 100% pure scheerwol
 Gewicht: ca. 460 g/m
 Breedte: ca. 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Wrijvingsechtheid: nat: 4 / droog: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 50.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
 BS 7176 Low Hazard;
 NF D 60-013



171.004 (CUZ58)
Curry yellow



171.044 (CUZ39)
Orange



171.045 (CUZ90)
Pure Copper



171.023 (CUZ1R)
Caribbean blue



171.025 (CUZ1W)
Lagoon blue



171.013 (CUZ1F)
Olive green



171.053 (CUZ2Q)
Sand



171.050 (CUZ86)
Cappuccino



171.051 (CUZ31)
Light brown




171.031 (CUZ28)
Platin




171.030 (CUZ1E)
Metal grey



171.036 (CUZ30)
Asphalt grey



171.110 (CUZ35)
Dark green



171.033 (CUZ08)
Midnight black

Fenice : C

Composition: 75 % laine, 25 % polyamide
 Poids: env. 500 g/m
 Largeur: env. 150 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 5 / sec: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021 : partie 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Samenstelling: 75 % wol, 25 % polyamide
 Gewicht: ca. 500 g/m
 Breedte: ca. 150 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 5 / droog: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



163.003 (51)
Honey yellow



163.004 (52)
Curry yellow



163.044 (102)
Orange



163.048 (202)
Shiraz red



163.024 (252)
Lila



163.025 (351)
Lagoon blue



163.121 (301)
Steel blue



163.016 (455)
Ice green



163.011 (453)
Vivid green



163.036 (602)
Asphalt grey

Fenice Stuoia : C

Composition: 75 % laine, 25 % polyamide
 Poids: env. 500 g/m
 Largeur: env. 150 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 5 / sec: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021 : partie 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Samenstelling: 75 % wol, 25 % polyamide
 Gewicht: ca. 500 g/m
 Breedte: ca. 150 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 5 / droog: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



164.044 (2053)
Orange



164.048 (2204)
Shiraz red



164.024 (2253)
Lila



164.025 (2353)
Lagoon blue



164.121 (2304)
Steel blue




164.011 (2457)
Vivid green

Grain Uni : C

Composition:	92% polyester recyclé, 8% polyester
Poids:	env. 615 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013
Samenstelling:	92% gerecycled polyester, 8% polyester
Gewicht:	ca. 615 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013



182.053 (61252)
Sand




182.068 (61037)
Black olive



182.052 (61230)
Fango



182.063 (61146)
Torf



182.004 (62122)
Curry yellow



182.045 (63117)
Pure Copper



182.121 (66236)
Steel blue



182.022 (66232)
Deep blue




182.110 (68155)
Dark green



182.031 (60300)
Platin



182.035 (60303)
Graphite



182.033 (60999)
Midnight black

Grain Melange : C

Composition:	80% polyester recyclé, 20% polyester
Poids:	env. 615 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013
Samenstelling:	80% gerecycled polyester, 20% polyester
Gewicht:	ca. 615 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013



183.053 (61251)
Sand



183.068 (61255)
Black olive



183.052 (61248)
Fango



183.063 (61249)
Torf



183.004 (62123)
Curry yellow



183.045 (63118)
Pure Copper



183.121 (66237)
Steel blue



183.022 (66233)
Deep blue



183.110 (68260)
Dark green



183.031 (60320)
Platin



183.035 (60323)
Graphite



183.033 (60328)
Midnight black

Maple : C

Composition:	81% viscose, 15% toile, 4% polyester
Poids:	env. 910 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	30.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2
Samenstelling:	81% viscose, 15% linnen, 4% polyester
Gewicht:	ca. 910 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	30.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



014.043 (562)
Red velvet




014.025 (742)
Lagoon blue



014.022 (792)
Deep blue



014.031 (722)
Platin



014.037 (162)
Vulcan grey



014.050 (222)
Cappuccino



014.052 (232)
Fango



014.069 (142)
Terra brown

Remix : C

Composition:	90% laine vierge, 10% nylon
Poids:	env. 420 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2, BS 5852 part 1, UNI 9175 Class 1 IM
Samenstelling:	90% scheerwol, 10% nylon
Gewicht:	ca. 420 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, BS 5852 part 1, UNI 9175 Class 1 IM



073.017 (873)
Jasper green



073.050 (233)
Cappuccino



073.043 (653)
Red velvet



073.025 (743)
Lagoon blue



073.022 (773)
Deep blue



073.037 (143)
Vulcan grey



073.039 (173)
Java grey



073.038 (393)
Lava grey

Divina : D

Composition: 100% laine vierge peignée
 Poids: env. 820 g/m²
 Largeur: env. 150 cm
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 3 (DIN EN ISO 12945/2)
 Résist. à l'abrasion: 35.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1,
 DIN 4102-1

Samenstelling: 100% scheerwol, kamgaren
 Gewicht: ca. 820 g/m²
 Breedte: ca. 150 cm
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 3 (DIN EN ISO 12945/2)
 Schuurvastheid: 45.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1,
 DIN 4102-1



032.046 (0613)
Pink orchid



032.044 (0433)
Orange



032.043 (0584)
Red velvet



032.019 (0731)
Indigo blue



032.025 (0743)
Lagoon blue



032.022 (0791)
Deep blue



032.023 (0813)
Caribbean blue



032.010 (0913)
Organic green



032.031 (0713)
Platin



032.050 (0227)
Cappuccino



032.053 (0224)
Sand



032.052 (0353)
Fango



032.062 (0343)
Brown Pepper



032.069 (0260)
Terra



032.036 (0170)
Asphaltgrey



032.033 (0180)
Midnight black

Sera : D

Composition: 94% laine vierge, 6% polyamide
 Poids: env. 910 g/m²
 Largeur: env. 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Résist. à l'abrasion: 122.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN 4102-2,
 FAR 25.853, EN 13501-1

Samenstelling: 94% scheerwol, 6% polyamid
 Gewicht: ca. 910 g/m²
 Breedte: ca. 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Schuurvastheid: 122.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN 4102-2,
 FAR 25.853, EN 13501-1



033.011 (tivoli)
Vivid green



033.047 (glow)
Mandarine



033.046 (lotus)
Pink orchid



033.023 (mirage)
Caribbean blue



033.020 (mare)
Classic blue




033.029 (amur)
Midnight blue




033.053 (almond)
Sand



033.062 (walnut)
Brown pepper



033.060 (rosewood)
Chocolate



033.030 (carbon)
Metal grey



033.035 (graphit)
Graphite



033.033 (ebony)
Midnight black

Steelcut 3 : D


Composition:	90% laine vierge peignée, 10% nylon
Poids:	env. 825 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–6 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 3–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class
Samenstelling:	90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
Gewicht:	ca. 825 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–6 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 3–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class



198.073 (0110)
Pure white



198.053 (0240)
Sand



198.047 (0522)
Mandarine



198.120 (0732)
Light blue



198.024 (0652)
Lila




198.022 (0775)
Deep blue



198.111 (0922)
Pale green



198.014 (0780)
Jade green




198.051 (0265)
Light brown



198.031 (0120)
Platin



198.032 (0155)
Stone grey




198.033 (0190)
Midnight black

Steelcut Quartet : D

Composition:	90% laine vierge peignée, 10% nylon
Poids:	env. 770 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class
Samenstelling:	90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
Gewicht:	ca. 770 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class



199.096 (0434)
Curry yellow/Beige



199.094 (0414)
Beige/ Orange



199.084 (0544)
Ant red/Blue



199.083 (0554)
Wine red/Yellow



199.097 (0644)
Lila/Beige



199.080 (0224)
Steel blue/Brown



199.081 (0654)
Deep blue/Brown



199.082 (0924)
Organic green/Yellow

Savak : D

Composition:	80% laine de Nouvelle-Zélande, 20% coton
Poids:	env. 780 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	50.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

Uniquement pour Reefs/Reefs flex et Averio

Samenstelling:	80% Nieuw-Zeeland-wol, 20% katoen
Gewicht:	ca. 780 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	50.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

Uitsluitend voor Reefs/Reefs flex en Averio



197.077 (31005)
Brown and white



197.078 (41005)
Metal grey and white



197.079 (51005)
Black and white

Cuir/Leer : E

Cuir de vache teinté aniline, légèrement teinté avec des pigments, très grande résistance, pleine fleur.

Cuir nappa pigmenté (cuir semi-aniline)

Résist. à la lumière:	note 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 11640)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2

Gepigmenteerd nappaleer anilinegekleurd lichtjes met pigmentkleur gedekt runderbovenleer, zwaar belastbaar, volnerf.

Nappaleer (semi-anilineleer)

Lichtechtheid:	graad 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 11640)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



001.052 (Atlantic torf)
Fango



001.069 (Atlantic tabak)
Terra brown



001.035 (Atlantic graphit)
Graphite



001.072 (Atlantic kiesel)
Cashmere



001.070 (Atlantic weiss)
Arctic white



001.033 (Atlantic schwarz)
Midnight black

Cuir premium véritable : F

Premium echt leer : F

Cuir nappa naturel de première qualité.

Cuir de vache de qualité supérieure teinté aniline. Traité aux huiles naturelles, toucher lisse, respirant, testé dermatologiquement, contrôle de l'humidité, couleurs diluables à l'eau sans solvants.

Cuir premium véritable

Résist. à la lumière: note 4 (DIN EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 3-4

(DIN EN ISO 11640)

Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2, DIN 75200

Uiterst fijn, zuiver nappaleer.

Anilinegekleurd runderbovenleer van topkwaliteit. Met natuurlijke oliën behandeld, voelt zacht aan, luchtdoorlatend, huidvriendelijk, vochtregulerend. Wateroplosbare kleuren zonder chemische oplosmiddelen.

Nappaleer (semi-anilineleer)

Lichtechtheid: graad 4 (DIN EN ISO 105-B02)


Wrijvingsechtheid: nat: 4 / droog: 3-4

(DIN EN ISO 11640)

Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2, DIN 75200



029.041 (34910-F03)
Züco red



029.048 (34910-S08)
Shiraz red



029.053 (34910-GEO)
Sand



029.050 (34910-G03)
Cappuccino



029.052 (34910-B16)
Fango



029.064 (34910-B13)
Brown



029.062 (34910-GEP)
Brown pepper




029.061 (34910-G01)
Walnut



029.027 (34910-S18)
Royal blue




029.031 (34910-S05)
Grey



029.032 (34910-E08)
Stone grey




029.035 (34910-A02)
Graphite



029.036 (34910-EG2)
Asphalt grey



029.072 (34910-G16)
Cashmere



029.073 (34910-P07)
Pure white



029.033 (34910-T01)
Midnight black

Cuir exclusif : G

Premium echt leer : G

Cuir épais pleine fleur aniline pure, non grainé.

Extraordinaires propriétés de douceur et de sensation au toucher.

La beauté de cet aspect est obtenue grâce au grain naturel. Toutes les caractéristiques naturelles comme le grain, etc. confèrent au cuir son aspect naturel à pores ouverts. Les différences de couleur et de texture sont des indices d'une qualité élevée.

Cuir aniline pure

Poids : env. 900 g/m²

Résistance à la lumière : note 3 (DIN EN ISO 105-B02)

Niveau d'inflammabilité : DIN 75200

Uniquement pour les modèles Züco

Exclusief leder: Volnerf, ongestempeld puur aniline dik leder.

Uitstekende soepelheid en aangename grip.

De mooie uitstraling ontstaat door de natuurlijke lool- en nerfstructuren. Alle natuurlijke kenmerken, zoals littekens, geven het leder zijn authenticiteit en open-porige look. Kleur- en structuurverschillen zijn een teken van hoge kwaliteit.

Puur anilineleder

Gewicht: ca. 900 g/m²

Lichtechtheid: Graad 3 (DIN EN ISO 105-B02)

Brandgedrag: DIN 75200

Uitsluitend voor Züco-modellen



020.052
Fango



020.058
Saddle brown



020.033
Midnight black



Web A : Trampoline

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
 Poids: env. 510 g/m
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Tissu résille Web A pour dossiers dat-o et sim-o

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100% polyester
 Gewicht: ca. 510 g/m
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Netweefsel Web A voor rugleuningen dat-o en sim-o



050.033 (NP001)
 Midnight black

Web B : Tale

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester recyclé
 Poids: env. 365 g/m
 Largeur: env. 140 cm
 Résist. à la lumière: note 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4–5 / sec: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)

Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)

Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2
 Tissu résille Web B uniquement pour dossiers
 @Just mesh, Sequel mesh, Shape mesh, Stilo mesh,
 Stilo ES mesh, Indeed mesh, Clynn mesh et Cay mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100 % gerecycled polyester
 Gewicht: ca. 365 g/m
 Breedte: ca. 140 cm
 Lichtechtheid: graad 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 4–5 / droog: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2
 Netweefsel Web B alleen voor rugleuningen
 @Just mesh, Sequel mesh, Shape mesh, Stilo mesh,
 Stilo ES mesh, Indeed mesh, Clynn mesh en Cay mesh



181.046 (64210)
 Pink orchid




181.042 (64209)
 Ruby red



181.050 (61179)
 Cappuccino




181.025 (66185)
 Lagoon blue



181.016 (67089)
 Ice green



181.031 (60122)
 Platin



181.030 (60123)
 Metal grey




181.033 (60999)
 Midnight black

Web C : Spin

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Poids: env. 405 g/m
 Résist. à l'abrasion: 70.000 frottements
 Tissu résille Web C pour dossiers Clynn mesh, Cay
 mesh, Indeed mesh et Sequel mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Gewicht: ca. 405 g/m
 Schuurvastheid: 70.000 schuurtoeren
 Netweefsel Web C voor rugleuningen Clynn mesh, Cay
 mesh, Indeed mesh en Sequel mesh



179.031 (60004)
 Platin



179.033 (60999)
 Midnight black

Web H : Matrix

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
Tissu résille Web H pour dossiers Clynn mesh et Sequel mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Netweefsel Web H voor rugleuningen Clynn mesh en Sequel mesh



230.033
Midnight black

Web K

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
Tissu résille Web K pour dossiers Lordo

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 100% polyester
Netweefsel Web K voor rugleuningen Lordo



062.030
Metal grey




062.033
Midnight black

Web L

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
Tissu résille Web L pour dossiers Shape mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 100% polyester
Netweefsel Web L voor rugleuningen Shape mesh



058.033
Midnight black

Web M : Runner

Voir page 9
Zie pagina 9

Web P


Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 66% polyester, 34% polyamid
Poids: env. 340 g/m
Largeur: 140 cm
Résist. à la lumière: note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 4–5 / sec: 4–5
Résist. à l'abrasion: 200.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1, DIN 66084 P-c
Tissu résille Web P pour dossiers Stilo

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 66% polyester, 34% polyamide
Gewicht: ca. 340 g/m
Breedte: 140 cm
Lichtechtheid: graad 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: graad 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid: nat: 4–5 / droog: 4–5
Schuurvastheid: 200.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1, DIN 66084 P-c
Netweefsel Web P voor rugleuningen Stilo



105.040 (Join 60 Shrinx)
Chilli red




105.020 (Join 71 Shrinx)
Classic blue



105.010 (Join 90 Shrinx)
Organic green



105.074 (Join 33 Shrinx)
White



105.030 (Join 16 Shrinx)
Metal grey



105.033 (Join 10 Shrinx)
Midnight black

Web Q

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100 % Polyester (opaque textile knitted fabric)
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4
 Résist. à l'abrasion: 40.000 frottements
 Tissu résille Web Q pour dossiers Stilo

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100 % polyester (ondoorzichtige, gebreide, extielen bekleding)
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4 / droog: 4
 Schuurvastheid: 40.000 schuurtoeren
 Netweefsel Web Q voor rugleuningen Stilo



106.033
Midnight black

Web R : Rhythm

Composition: 100% polyester
 Poids: env. 525 g/m
 Largeur: env. 160 cm
 Résist. à la lumière: note 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4-5 / sec: 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 70.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2, BS 5852, BS 7176 Medium hazard, DIN 4102-1, NF-P 92-503 M3
 Tissu résille Web R uniquement pour dossiers Selvio mesh et LaCinta mesh soft

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100 % polyester
 Gewicht: ca. 525 g/m
 Breedte: ca. 160 cm
 Lichtechtheid: graad 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4-5 / droog: 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 70.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2, BS 5852, BS 7176 Medium hazard, DIN 4102-1, NF-P 92-503 M3
 Netweefsel Web B alleen voor rugleuningen Selvio mesh en LaCinta mesh soft




015.045 (63067)
Pure cooper



015.025 (66152)
Lagoon blue




015.022 (66138)
Deep blue




015.031 (60165)
Platin




015.032 (60176)
Stone grey



015.036 (60025)
Asphalt grey



015.070 (60000)
Arctic



015.033 (60999)
Midnight black

Web S

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
 Poids: env. 330 g/m
 Résist. à l'abrasion: 70.000 frottements
 Tissu résille Web S pour dossiers dat-o et Stilo mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100% polyester
 Gewicht: ca. 330 g/m
 Schuurvastheid: 70.000 schuurtoeren
 Netweefsel Web S voor rugleuningen dat-o en Stilo mesh



059.033 (60999)
Midnight black

Web T : Tonal

Voir page 5
 Zie pagina 5

Web X

Voir page 6
 Zie pagina 6

Web Y

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100 % Wovenit® 3D
(hybride polyamide*)
Poids: env. 290 g/m²
Résist. à la lumière: note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 5 / sec: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2
Tissu résille Web Y pour dossiers X-Code mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding

Samenstelling: 100 % Wovenit® 3D
(polyamide hybrid*)
Gewicht: ca. 290 g/m²
Lichtechtheid: graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid: nat: 5 / droog: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2
Netweefsel Web Y voor rugleuningen X-Code mesh



095.044
Orange



095.019
Indigo blue



095.035
Graphite



095.033
Midnight black

Fiore

Couleurs de housses

Sunbrella®

Composition: 97 % Sunbrella acrylique
(50% acrylique recyclé),
3% polyester

Convient pour l'outdoor, imperméable à la salissure
et à l'eau, lavable

Hoeskleuren

Sunbrella®

Samenstelling: 97 % Sunbrella acryl
(50% gerecycled acryl),
3% polyester

Geschikt voor buitenshuis, vuil- en waterafstotend,
wasbaar



178.004
Curry yellow



178.045
Pure Copper



178.019
Indigo blue



178.016
Ice green



178.053
Sand



178.035
Graphite


Fiore

Couleurs du polypropylène

Kunststof kleuren



KSY
Mustard yellow
(~ RAL 070 60 60)



KER
English red
(~ RAL 040 50 50)




KSB
Gentle blue
(~ RAL 250 60 15)




KBB
Berlin blue
(~ RAL 260 30 15)



KOG
Old green
(~ RAL 130 60 20)




KKG
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)




KWG
Cloud grey
(~ RAL 220 70 05)



KEG
Iron grey
(~ RAL 7011)



KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)



KFW
White (flame retardant)



KGS
Graphite black
(~ RAL 9011)

Fiore

Coque entière

Hêtre naturel ou CPL

De série: hêtre naturel (HBN)

Doorlopende schaal

Beuken naturel of CPL

Standaard: beuken naturel (HBN)



HBN
Natural beech




HON
Natural oak



HNN
Natural walnut



HCWW
CPL white (both sides)




HCSS
CPL black (both sides)

Teo, Shape elan visitor

Couleurs du polypropylène

Kunststof kleuren

* uniquement pour Teo 1 | alleen voor Teo 1



KXW*
Traffic white
(~ RAL 9016)




KGS
Graphite black
(RAL 9011)

Reefs/Reefs flex

Plateaux de table

Tafelbladen

* uniquement pour Reefs | alleen voor Reefs




OHXW*
HPL white, black white



OHGS*
HPL black,
black edge



OHON*
HPL natural oak,
black edge



OMXW
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Black melamine,
black ABS edge



ODON
Natural oak finish,
natural oak ABS edge

Atelier

Plateaux de table


* uniquement pour Atelier worklounge

** uniquement pour table d'appoint Atelier

Tafelbladen

* alleen voor Atelier worklounge

** alleen voor Atelier bijzettafels




OMXW
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Black melamine,
black ABS edge



ODON*
Natural oak finish,
natural oak ABS edge



OHXW**
HPL white, black white



OEON**
Real natural oak wood

Fiore

Plateaux de table
Tafelbladen



OMGS
Black melamine,
black ABS edge



OMXW
White melamine,
white ABS edge




OHXW
HPL white, black edge


Fiore nesting

Plateaux de table H1
(Chant de même couleur)

Tafelbladen H1
(Rand in dezelfde kleur)




OHRW (105)
Pure white



OHEW (D403)
Ivory white



OHLY (0147)
Light yellow (eggshell)



OHPG (0135)
Pearl grey



OHAG (10622)
Anthracite grey



OHGS (0901)
Graphite black



OHBN (4306)
Beech decor




OHON (4548)
Oak decor


Fiore nesting

Plateaux de table H2 - Anti-traces de doigts
(Plateau 19 mm, chant de même couleur)

Tafelbladen H2 - Antifingerprint
(Blad 19 mm, rand in dezelfde kleur)




OHVW (9410-TP)
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphite grey



OHSG (0901-TP)
Black grey


Fiore nesting

Plateaux de table H4 - Anti-traces de doigts
(Plateau massif 10 mm, chant noir, angle arrondi)

Tafelbladen H4 - Antifingerprint
(Blad massief 10 mm, rand zwart, hoeken afgerond)




OHVW (9410-TP)
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphite grey




OHSG (0901-TP)
Black grey

Fiore nesting

Plateau de table tableau blanc
(Plateau 19 mm, chant noir)

Tafelblad whiteboard
(Blad 19 mm, rand zwart)



OHLG (0164-TP)
Light grey


Little Perillo

Couleurs du polypropylène


Kunststof kleuren




KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)




KSG
Signal grey
(~NCS S400-N)




KKG
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)



KPC
Peach cream
(~ RAL 020 90 10)



KZG
Tender green
(~ RAL 140 85 05)



KPY
Phlox yellow
(~ RAL 260-1)

Little Perillo XS

Couleurs du polypropylène

Kunststof kleuren



KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)



KSG
Signal grey
(~NCS S400-N)


Perillo

Couleurs du polypropylène

Kunststof kleuren



KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)



KGS
Graphite black

Perillo

Couleurs du bois

Houtkleuren



HNN
Natural walnut



HNK
Core walnut

Averio

Plateaux de table

Tafelbladen



OHMS
HPL, marble look, black



OHMW
HPL, marble look, white



OGSK
Safety glass, clear

Perillo

Plateaux de table

Tafelbladen



OFVW
MDF varnished, white



OGSXW
Safety glass, white

Perillo

Couleurs des fermetures éclair

Ritskleuren



073
Pure white



021
Azure blue



062
Brown pepper



070
Arctic white



023
Caribbean blue



060
Chocolate



031
Platin



072
Cashmere



058
Saddle brown



032
Stone grey



006
Sahara



050
Cappuccino



036
Asphalt grey



005
Amber



059
Rust



035
Graphite



003
Honey yellow



047
Mandarine



033
Midnight black



004
Curry yellow



041
Züco red



029
Midnight blue



011
Vivid green



048
Shiraz red



020
Classic blue



012
Irish green



Fabricant & Distributeur | Fabrikant & Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG

Espanstraße 36

D-91238 Offenhausen

+49 9158 17-700

info@dauphin-group.com

Distributeur Suisse | Verkoop Zwitserland:

ZÜCO Bürositzmöbel AG

Schuppisstrasse 7

CH-9016 St. Gallen

+41 71 775 87 87

info@zueco.com