

sim-o



DAUPHIN



sim-o

Design: Dauphin Design-Team



La facilité d'utilisation est mise à l'honneur pour la gamme sim-o grâce au mécanisme Syncro-Quickshift® réglable rapidement et individuellement, ou à l'adaptation automatique au poids de l'utilisateur proposée par le mécanisme Syncro-Smart-Automatic®. Vous ne voulez pas forcément passer pour un perfectionniste. Néanmoins, vous appréciez quand tout se passe sans heurts et vous veillez à ce que votre planification de projet ait une bonne «assise».

Bij sim-o wordt gebruiksvriendelijkheid met een hoofdletter geschreven: met individueel snel instelbare Syncro-Quickshift®-techniek of met Syncro-Smart-Automatic®-techniek met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht. U wilt niet per se bekendstaan als perfectionist. Maar u vindt het prettig als alles soepel verloopt en uw projectplanning om door een ringetje te halen is.

sim-o operator | ST operator



TA SM 9609 operator
+ Accoudoirs | Armleuningen A441APO
QS SM 9607 operator



TA SM 9599 operator
+ Accoudoirs | Armleuningen A441APO
QS SM 9595 operator

La forme effilée et élégante du dossier entièrement capitonné assure un soutien optimal sur le poste de travail grâce à une ligne de dossier épousant la forme de la colonne vertébrale et un équipement ergonomique complet.

De ranke en elegante vorm van de rondom gestoffeerde rugleuningen zorgt voor optimale ondersteuning tijdens het werken dankzij de anatomische rugleuningscontour en volledig ergonomische uitvoering.



QS SM 9627 operator
+ Accoudoirs | Armleuningen A441APO
TA SM 9629 operator



BS SM 9607 ST operator
+ Accoudoirs | Armleuningen A441KGS

sim-o visitor



SM 9105
Accoudoirs / Armleuningen AB04KGS
(empilable par 6 | tot 6 hoog stapelbaar)



SM 9603
(empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar)

Un complément convaincant pour la gamme de sièges pivotants: avec leur confortable dossier entièrement capitonné ou à résille respirante, les sièges version quatre pieds et piétement luge offrent un confort d'assise tout à fait particulier aux invités et aux visiteurs.

De overtuigende aanvulling op de bureaustoelencollectie: dankzij hun comfortabele, rondom gestoffeerde rugleuning of ademende netrugleuning bieden de vierpootmodellen en sledestoelen gasten en bezoekers uitstekend zitcomfort.



SM 8110
Accoudoirs | Armleuningen AB04KGS
(empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar)



SM 8105
(empilable par 6 | tot 6 hoog stapelbaar)

sim-o executive



QS SM 9636 executive
+ Accoudoirs | Armleuningen A442APO

Les fauteuils pivotants sim-o executive convainquent par l'aspect élégant du dossier enrichi de tissus de qualité choisis ou de cuir raffiné. Les dossiers réglables en hauteur (7 cm) grâce au mécanisme Easy-Touch sont très aisément manipulables sans aucune touche de commande. Un élégant siège en version piétement luge assorti vient compléter la gamme de manière idéale.

De sim-o executive-bureaufauteuils overtuigen met hun elegante stoffering in geselecteerde stoffen of hoogwaardig leer. De rugleuningen zijn 7 cm in hoogte verstelbaar dankzij het zogeheten Easy-Touch-systeem en kunnen eenvoudig worden versteld zonder dat daar knoppen aan te pas komen. Een aantrekkelijke, bijpassende sledestoel rondt de bureaustoelserie perfect af.



QS SM 9639 executive
+ Accoudoirs | Armleuningen A442APO



SM 9604

sim-o operator



Mécanismes | Technieken



Syncro-Quickshift®
Mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, avec réglage de l'inclinaison sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) ainsi que de la profondeur d'assise (6 cm)

Syncro-Quickshift®
Synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, in 3 standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm)



Ballpoint-Synchron® 2:
mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 5 positions Réglage de la profondeur d'assise (5 cm; T5) et de l'inclinaison d'assise (-5°; NV) inclus. Touches de réglage auto-explicatives (principe du stylo à bille = Ballpoint)

Ballpoint-Synchron® 2:
synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos instelbare veerkracht en in 5 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (5 cm; T5) en verstelbare zitneiging (-5°; NV). Logische verstelknoppen (balpen-principe = Ballpoint)

Réglage de l'inclinaison d'assise (-1° ou -5°) présélectionnable.

Verstelbare zitneiging voorinstelbaar (-1° of -5°)



Syncro-Smart-Automatic®
Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, adaptation automatique au poids de l'utilisateur et réglage de la profondeur d'assise (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic®
Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en verstelbare zitdiepte (5 cm)

Appuie-nuque | Neksteun



Appuie-nuque réglable en hauteur (9 cm)
Neksteun in hoogte verstelbaar (9 cm)

Accoudoirs | Armleuningen



A240KGS (2F)
Manchettes en PU
Armsteunen PU



A241KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441KGS (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A442APO (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen



A541APO (5F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

*avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les infections
*met antibacteriële microzilvercoating ter bescherming tegen infecties

Piètements étoile | Voetenkruizen



FFKGS
Polyamide noir (de série)
Zwarte kunststof (standaard)



FFAPO
Aluminium poli (en option)
Gepolijst aluminium (optie)



Soutien lombaire (L01):
mécaniquement réglable en profondeur (3,5 cm).
Lendensteun (L01): mechanisch 3,5 cm in diepte verstelbaar

FFAGS
Aluminium noir (en option)
Zwart aluminium (optie)



Modèle Model	operator	operator / ST operator	executive
Numéro du modèle Modelnummer	SM 9595 SM 9599	SM 9607 / SM 9609 SM 9627 / SM 9629	SM 9636 SM 9639
Type de produit Producttype	Siège pivotant Bureaustoel	Siège pivotant Bureaustoel	Fauteuil pivotant Bureaufauteuil
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	51-58 cm	57-64 cm 75-91 cm	70-77 cm 83-99 cm
Appuie-nuque, réglable (en hauteur) Neksteun, verstelbaar (hoogte)	–	9 cm	9 cm

Mécanisme | Techniek

Mécanisme d'assise Zittechniek	QS TA	QS TA BS ₂	QS
Réglage de l'inclinaison d'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -1°/-5° (BS2)	-1°/-3,5°/-6° (QS)
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm (QS) 5 cm (TA)	6 cm (QS) 5 cm (TA, BS2)	6 cm (QS)
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	125°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)	sur 4 positions (QS) sur 5 positions (BS) 4 standen (QS) 5 standen (BS2)	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	sur 4 positions (TA) 4 standen (TA)	sur 4 positions (TA) 4 standen (TA)	–

Options | Opties

Coloris de modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs Armleuningen	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	4F
Piètement étoile Voetenkruis	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium	Polyamide, Aluminium Kunststof, Aluminium
Soutien lombaire, réglable en hauteur (hauteur/profondeur) Lendensteun, in hoogte verstelbaar (hoogte/diepte)	-/3,5 cm	-/3,5 cm	-/3,5 cm
Empilabilité (quantité) Stapelbaarheid (aantal)	–	–	–

Dimensions | Afmetingen





visitor	visitor	visitor	visitor	visitor
SM 9105 SM 9106	SM 9601 SM 9603	SM 8105 SM 8107	SM 8108 SM 8110	SM 9604
Version quatre pieds / piétement luge Vierpoot /sledestoel	Version quatre pieds / piétement luge Vierpoot /sledestoel	Version quatre pieds / piétement luge Vierpoot /sledestoel	Version quatre pieds / piétement luge Vierpoot /sledestoel	Version piétement luge Sledestoel
42 cm	45 cm	42 cm	51 cm	59 cm
–	–	–	–	–

–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
montage ultérieur possible achteraf te monteren	montage ultérieur possible achteraf te monteren	montage ultérieur possible achteraf te monteren	montage ultérieur possible achteraf te monteren	intégré geïntegreerd
Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)	Acier (chromé) Staal (verchroomd)
–	–	–	–	–
6 / 3	6 / 3	6 / 3	6 / 3	–

45	43	46	48	45	43	46	48	48	46
45	87	42	66	51	93	42	66	59	99
46	62	46	61	46	59	46	61	46	68
60		60		50		50		60	

sim-o Environnement | Milieu

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous prouvons à ce que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering bewijzen wij dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Onderneming:



sim-o:



level™ 2 – Gold The BIFMA sustainability standard





Matériaux

- › sim-o est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › sim-o ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. L'époxydage est exempt de composants volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30 % de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier ou les emballages, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › sim-o a été développé et construit pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de sim-o se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › sim-o peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › sim-o bestaat voor meer dan 50 % uit gerecycled materiaal.
- › sim-o bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › sim-o werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › sim-o heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › sim-o kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100 % worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN